

Druckdaten

So erstellen Sie ihre Druckdaten für den Woody Basic 100



Mögliche Dateiformate

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-, JPG- oder TIF-Format. Diese bitte als „Doppelseite“ also den gesamten Banner anlegen und keine Einzelseiten.
Vorsicht! Die Seiten müssen „Kopf an Kopf“ stehen.

Sichtbare Flächen: 2 mal 100 cm x 200 cm
Druckdatenformat: 101 cm x 410 cm

Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen

Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop erstellt wurden, benötigen wir als TIF-Datei. Für diese Daten gilt außerdem: Auf Hintergrundebene reduzieren.

PDF-Dateien

PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen. Bitte beachten Sie folgende Vorgaben: PDF-Version muss 1.3 sein, keine Transparenzen.
Zusätzlich zu den Bedingungen des PDF/X-3:2002 Standards gilt: Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden, keine Ebenen.

Datenformat/Beschnitt und Randabstand

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten mit einer Beschnittzugabe von 0,5 cm an den Seiten und 5 cm oben und unten an.
Für alle wichtigen Informationen halten Sie bitte einen Randabstand von 5 mm rundum ein. Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken an.

Auflösung

150 bis 200 dpi

Farbmodus

CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
maximaler Farbauftrag: 300% im Standard
minimaler Farbauftrag: Bei einer Farbdeckung unter 10% kann die Farbe des Druckergebnisses sehr schwach erscheinen.
10% Gelb wirken beispielsweise schwächer als 10% Cyan.

Farbprofil

Europe ISO Coated FOGRA27
Sonderfarben: legen Sie keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine alternativen Farbräume in CMYK an.

